

H.264 Realtime 4ch Standalone Digital Video Recorder

HDF1212DV

特徴

リアルタイムレコーディング 最高120fps

緊急録画ボタン

高機能スケジュール録画 (時間, モーション検知, アラーム)

4ch スルーアウト出力 & 1 VGA, 1ch スポット出力

4ch 音声入力 / 1ch 出力 (音声双方向対応)

簡単な操作方法: 前面パネルボタン/USBマウス/リモコン

本体: SATA対応 最高3HDD・1DVD-RW (内蔵) 搭載可能

テキストイン機能 (POSレジデータ/ATM他)

DDNSサーバー & Webサーバー機能搭載 (ActiveX)

DDNSアカウント 1アカウント無償提供



仕様

型番		HDF1212DV
[映像]		
入力	コンポジット	4CH, 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC / PAL
出力	メイン/スポットモニター出力	コンポジット 1CH BNC端子, 1CH VGA / 1CH スポット出力 BNC端子
	出力レベル	コンポジット 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC/PAL & VGA
	スルー出力	4CH BNC端子 1.0Vp-p, 75Ω
[音声]		
入力&出力		4CH RCA端子 (4ライン入力) / 1CH RCA 端子 (1ライン出力)
音声コーデック		ADPCM
[録画]		
圧縮方式		H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)
圧縮比		4段階 選択可能
フレームレート (NTSC)		D1: 720x480 最高30fps Half D1: 720x240 最高60fps CIF: 360x240 最高120fps
録画方式		常時録画 / スケジュール / モーション検知 / センサー / 緊急録画
モーション検知		各チャンネルごとに詳細設定可能
[ディスプレイ]		
ディスプレイレート		リアルタイムディスプレイ (各カメラ)
マルチスクリーンディスプレイ		1画面 / 4分割 / ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム / 自動画面切り替え (シーケンシャル)
[再生]		
ディスプレイモード		1画面 / 4分割 / デジタルズーム
再生モード		ノーマル再生, 逆再生, 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)
検索モード		日時検索, カレンダー検索, イベント検索, バックアップデータ検索
[イベント]		
センサー入力		4 端子(NO/NC設定可能)
アラーム出力		2 リレー, 2 端子(NO/NC 設定可能)
プレアラーム録画		最高 30 秒
ポスト録画		最高 1 分
[言語]		
マルチ言語		英語, 日本語, 中国語, ロシア語, 韓国語
[記録装置]		
内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×1
	HDD容量	1TB / 台
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
内蔵ディスクドライブ	インターフェース	SATA DVD-RW×1
[バックアップ]		
データ出力	USB	USB メモリー, クリップコピー (再生にはQuick Time Playerが必要、形式: MOVファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
[シリアルポート]		
PTZカメラコントロール		RS-485×1, RS-232×1
[操作]		
操作方法		前面パネルボタン, USB マウス, リモコン, TCP/IP(ネットワーク)
[ネットワーク]		
リモートアクセスインターフェース		ローカルDVRと同じ設定画面
リモートアクセスツール		ActiveX Base Web ライブ & サーチ / CNB CMS (ライブ, 設定, サーチ, 録画, 他.) イベントアラーム コールバック, リモートサイトシステムチェック (CMS)
ダイナミック IP サポート		CNB DDNS サーバー (autoipset.com)
ネットワークインターフェース		10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
日時同期方式		ネットワークタイムプロトコル
[その他]		
電源・電圧		DC 12V, 3.33A, 40W
外形寸法 (WxHxD)mm		340 x 67 x 267 (mm)

H.264 Realtime 8ch Standalone Digital Video Recorder

HDE2424DV

特徴

リアルタイムレコーディング 最高240fps

緊急録画ボタン

高性能スケジュール録画(時間、モーション検知、アラーム)

8ch スルーアウト出力 & 1VGA, 4chスポット出力

8ch 音声入力 / 1ch 出力(音声双方向対応)

簡単な操作方法: 前面パネルボタン/USBマウス/リモコン

本体: SATA対応 最高3HDD・1DVD-RW (内蔵) 搭載可能

テキストイン機能 (POSレジデータ/ATM他)

DDNSサーバー & Webサーバー機能搭載 (ActiveX)

DDNSアカウント 1アカウント無償提供



仕様

型番		HDE2424DV
[映像]		
入力	コンボジット	8CH, 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC / PAL
出力	メイン/スポットモニター出力	コンボジット 1CH BNC端子, 1CH VGA / 4CH スポット出力 BNC端子
	出力レベル	コンボジット 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC/PAL & VGA
	スルー出力	8CH BNC端子 1.0Vp-p, 75Ω
[音声]		
入力&出力	8CH RCA端子(4ライン入力/4マイク入力) / 1CH RCA端子(ライン出力)	
音声コーデック	ADPCM	
[録画]		
圧縮方式	H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)	
圧縮比	4段階 選択可能	
フレームレート (NTSC)	D1: 720x480 最高60fps Half D1: 720x240 最高120fps CIF: 360x240 最高240fps	
録画方式	常時録画 / スケジュール / モーション検知 / センサー / 緊急録画	
モーション検知	各チャンネルごとに詳細設定可能	
[表示]		
ディスプレイレート	リアルタイムディスプレイ (各カメラ)	
マルチスクリーンディスプレイ	1画面 / 4分割 / 9分割 / ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム 自動画面切り替え (シーケンシャル)	
[再生]		
ディスプレイモード	1画面 / 4 / 9 分割画面 / デジタルズーム	
再生モード	ノーマル再生, 逆再生, 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)	
検索モード	日時検索, カレンダー検索, イベント検索, バックアップデータ検索	
[イベント]		
センサー入力	8 端子(NO/NC設定可能)	
アラーム出力	4 リレー, 4 端子(NO/NC 設定可能)	
プレアラーム録画	最高 30 秒	
ポスト録画	最高 1 分	
[言語]		
マルチ言語	英語, 日本語, 中国語, ロシア語, 韓国語	
[記録装置]		
内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×3
	HDD容量	1TB / 台
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
内蔵ディスクドライブ	インターフェース	SATA DVD-RW×1
[バックアップ]		
データ出力	USB	USB メモリー, クリップコピー (再生にはQuick Time Player が必要、形式: MOVファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
[シリアルポート]		
PTZカメラコントロール	RS-485×1, RS-232×1	
[操作]		
操作方法	前面パネルボタン, USB マウス, リモコン, TCP/IP(ネットワーク)	
[ネットワーク]		
リモートアクセスインターフェース	ローカルDVRと同じ設定画面	
リモートアクセスツール	ActiveX Base Web ライブ & サーチ / CNB CMS (ライブ, 設定, サーチ, 録画, 他.) イベントアラーム コールバック, リモートサイトシステムチェック (CMS)	
ダイナミック IP サポート	CNB DDNS サーバー (autoipset.com)	
ネットワークインターフェース	10/100 base-T Ethernet (RJ-45)	
日時同期方式	ネットワークタイムプロトコル	
[その他]		
電源・電圧	DC 12V, 6.67A, 80W	
外形寸法(WxHxD)mm	430 x 95 x 419 (mm)	

H.264 Realtime 16ch Standalone Digital Video Recorder

HDS4848DV

特 徴

リアルタイムレコーディング 最高480fps

緊急録画ボタン

高性能スケジュール録画(時間, モーション検知, アラーム)

16ch スルーアウト出力 & 1 VGA, 4ch スポット出力

16ch 音声入力 / 1ch 出力 (音声双方向対応)

簡単な操作方法: 前面パネルボタン/USBマウス/リモコン

本体: SATA対応 最高3HDD・1DVD-RW (内蔵) 搭載可能

テキストイン機能 (POSレジデータ/ATM他)

DDNSサーバー & Webサーバー機能搭載 (ActiveX)

DDNSアカウント 1アカウント無償提供



仕 様

型 番		HDS4848DV
【映像】		
入力	コンポジット	16CH, 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC / PAL
出力	メイン/スポットモニター出力	コンポジット 1CH BNC, 1CH VGA / 4CH スポット出力 BNC端子
	出力レベル	コンポジット 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC/PAL & VGA
	スルー出力	16CH BNC 1.0Vp-p, 75Ω
【音声】		
入力&出力	16CH RCA端子(12ライン入力/4マイク入力) / 1CH RCA端子 (ライン出力)	
音声コーデック	ADPCM	
【録画】		
圧縮方式	H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)	
圧縮比	4段階 選択可能	
フレームレート (NTSC)	D1: 720x480 最高120 fps Half D1: 720x240 最高240fps CIF: 360x240 最高480 fps	
録画方式	常時録画 / スケジュール / モーション検知 / センサー / 緊急録画	
モーション検知	各チャンネルごとに詳細設定可能	
【表示】		
ディスプレイレート	リアルタイムディスプレイ (各カメラ)	
マルチスクリーンディスプレイ	1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割 / ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム 自動画面切り替え (シーケンシャル)	
【再生】		
ディスプレイモード	1画面 / 4 / 9 / 13 / 16分割画面 / デジタルズーム	
再生モード	ノーマル再生, 逆再生, 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)	
検索モード	日時検索, カレンダー検索, イベント検索, バックアップデータ検索	
【イベント】		
センサー入力	16端子(NO/NC設定可能)	
アラーム出力	2リレー, 12端子(NO/NC 設定可能)	
プレアラーム録画	最高 30 秒	
ポスト録画	最高 1 分	
【言語】		
マルチ言語	英語, 日本語, 中国語, ロシア語, 韓国語	
【記録装置】		
内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×3
	HDD容量	1TB / 台
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
内蔵ディスクドライブ	インターフェース	SATA DVD-RW×1
【バックアップ】		
データ出力	USB	USB メモリー, クリップコピー (再生にはQuick Time Playerが必要、形式: MOVファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
【シリアルポート】		
PTZ カメラコントロール	RS-485×1, RS-232×1	
【操作】		
操作方法	前面パネルボタン, USB マウス, リモコン, TCP/IP(ネットワーク)	
【ネットワーク】		
リモートアクセスインターフェース	ローカルDVRと同じ設定画面	
リモートアクセスツール	ActiveX Base Web ライブ & サーチ / CNB CMS (ライブ, 設定, サーチ, 録画, 他.) イベントアラーム コールバック, リモートサイトシステムチェック (CMS)	
ダイナミック IP サポート	CNB DDNS サーバー (autoipset.com)	
ネットワークインターフェース	10/100 base-T Ethernet (RJ-45)	
日時同期方式	ネットワークタイムプロトコル	
【その他】		
電源・電圧	DC 12V, 6.67A, 80W	
外形寸法 (WxHxD)mm	430 x 95 x 419 (mm)	

H.264 8ch Standalone Digital Video Recorder

HDE2412DV

特徴

最高録画フレーム 120fps

緊急録画ボタン

高性能スケジュール録画(時間、モーション検知、アラーム)

8ch スルーアウト出力 & 1VGA, 1ch スポット出力

4ch 音声入力 / 1ch 出力 (音声双方向対応)

簡単な操作方法: 前面パネルボタン/USBマウス/リモコン

本体: SATA対応 最高3HDD・1DVD-RW (内蔵) 搭載可能

テキストイン機能 (POSレジデータ/ATM他)

DDNSサーバー & Webサーバー機能搭載 (ActiveX)

DDNSアカウント 1アカウント無償提供



仕様

【映像】		
入力	コンボジット	8CH, 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC / PAL
出力	メイン/スポットモニター出力	コンボジット 1CH BNC端子, 1CH VGA / 1CH スポット出力 BNC端子
	出力レベル	コンボジット 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC/PAL & VGA
	スルー出力	8CH BNC端子 1.0Vp-p, 75Ω
【音声】		
入力&出力	4CH RCA端子(ライン入力) / 1CH RCA 端子(ライン出力)	
音声コーデック	ADPCM	
【録画】		
圧縮方式	H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)	
圧縮比	4段階 選択可能	
フレームレート (NTSC)	D1: 720x480 最高30 fps Half D1: 720x240 最高60fps CIF: 360x240 最高120 fps	
録画方式	常時録画 / スケジュール / モーション検知 / センサー / 緊急録画	
モーション検知	各チャンネルごとに詳細設定可能	
【表示】		
ディスプレイレート	リアルタイムディスプレイ (各カメラ)	
マルチスクリーンディスプレイ	1画面 / 4分割 / 9分割 / ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム 自動画面切り替え (シーケンシャル)	
【再生】		
ディスプレイモード	1画面 / 4 / 9 分割画面 / デジタルズーム	
再生モード	ノーマル再生, 逆再生, 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)	
検索モード	日時検索, カレンダー検索, イベント検索, バックアップデータ検索	
【イベント】		
センサー入力	8 端子 (NO/NC 設定可能)	
アラーム出力	2リレー, 2 端子 (NO/NC 設定可能)	
プレアラーム録画	最高 30 秒	
ポスト録画	最高 1 分	
【言語】		
マルチ言語	英語, 日本語, 中国語, ロシア語, 韓国語	
【記録装置】		
内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×3
	HDD容量	1TB / 台
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
内蔵ディスクドライブ	インターフェース	SATA DVD-RW×1
【バックアップ】		
データ出力	USB	USB メモリー, クリップコピー (再生にはQuick Time Playerが必要、形式: MOVファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
【シリアルポート】		
PTZカメラコントロール	RS-485×1, RS-232×1	
【操作】		
操作方法	前面パネルボタン, USB マウス, リモコン, TCP/IP(ネットワーク)	
【ネットワーク】		
リモートアクセスインターフェース	ローカルDVRと同じ設定画面	
リモートアクセスツール	ActiveX Base Web ライブ & サーチ / CNB CMS (ライブ, 設定, サーチ, 録画, 他.) イベントアラーム コールバック, リモートサイトシステムチェック (CMS)	
ダイナミック IP サポート	CNB DDNS サーバー (autoipset.com)	
ネットワークインターフェース	10/100 base-T Ethernet (RJ-45)	
日時同期方式	ネットワークタイムプロトコル	
【その他】		
電源・電圧	DC 12V, 6.67A, 80W	
外形寸法 (WxHxD)mm	430 x 95 x 419 (mm)	

H.264 16ch Standalone Digital Video Recorder HDS4824DV

特徴

最高録画フレーム 240fps

緊急録画ボタン

高性能スケジュール録画 (時間, モーション検知, アラーム)

16ch スルーアウト出力 & 1 VGA, 4ch スポット出力

4ch 音声入力 / 1ch 出力 (音声双方対応)

簡単な操作方法: 前面パネルボタン/USBマウス/リモコン

本体: SATA対応 最高3HDD・1DVD-RW (内蔵) 搭載可能

テキストイン機能 (POSレジデータ/ATM他)

DDNSサーバー & Webサーバー機能搭載 (ActiveX)

DDNSアカウント 1アカウント無償提供



仕様

【映像】		
入力	コンポジット	16CH, 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC / PAL
出力	メイン/スポットモニター出力	コンポジット 1CH BNC端子, 1CH VGA / 1CH スポット出力 BNC端子
	出力レベル	コンポジット 1.0Vp-p, 75Ω
	信号形式	NTSC/PAL & VGA
	スルー出力	16CH BNC端子 1.0Vp-p, 75Ω
【音声】		
入力&出力	4CH RCA端子(ライン入力) / 1CH RCA 端子(ライン出力)	
音声コーデック	ADPCM	
【録画】		
圧縮方式	H.264 Baseline Profile (MPEG4 Part10)	
圧縮比	4段階 選択可能	
フレームレート (NTSC)	D1: 720x480 最高60fps Half D1: 720x240 最高120fps CIF: 360x240 最高240fps	
録画方式	常時録画 / スケジュール / モーション検知 / センサー / 緊急録画	
モーション検知	各チャンネルごとに詳細設定可能	
【表示】		
ディスプレイレート	リアルタイムディスプレイ (各カメラ)	
マルチスクリーンディスプレイ	1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割 / ピクチャーインピクチャー / デジタルズーム 自動画面切り替え (シーケンシャル)	
【再生】		
ディスプレイモード	1画面 / 4 / 9 / 16分割画面 / デジタルズーム	
再生モード	ノーマル再生, 逆再生, 再生速度変更可能(2/4/8/16/32倍)	
検索モード	日時検索, カレンダー検索, イベント検索, バックアップデータ検索	
【イベント】		
センサー入力	16 端子 (NO/NC設定可能)	
アラーム出力	2リレー, 2端子 (NO/NC 設定可能)	
プレアラーム録画	最高 30 秒	
ポスト録画	最高 1 分	
【言語】		
マルチ言語	英語, 日本語, 中国語, ロシア語, 韓国語	
【記録装置】		
内蔵HDD	インターフェース	SATA HDD×3
	HDD容量	1TB / 台
	ファイルシステム	独自ファイルシステム
内蔵ディスクドライブ	インターフェース	SATA DVD-RW×1
【バックアップ】		
データ出力	USB	USB メモリー, クリップコピー (再生にはQuick Time Playerが必要、形式: MOVファイル)
	光学ディスクドライブ	内蔵DVD-RW
【シリアルポート】		
PTZカメラコントロール	RS-485×1, RS-232×1	
【操作】		
操作方法	前面パネルボタン, USB マウス, リモコン, TCP/IP(ネットワーク)	
【ネットワーク】		
リモートアクセスインターフェース	ローカルDVRと同じ設定画面	
リモートアクセスツール	ActiveX Base Web ライブ & サーチ / CNB CMS (ライブ, 設定, サーチ, 録画, 他.) イベントアラーム コールバック, リモートサイトシステムチェック (CMS)	
ダイナミックIPサポート	CNB DDNS サーバー (autoipset.com)	
ネットワークインターフェース	10/100 base-T Ethernet (RJ-45)	
日時同期方式	ネットワークタイムプロトコル	
【その他】		
電源・電圧	DC 12V, 6.67A, 80W	
外形寸法 (WxHxD)mm	430 x 95 x 419 (mm)	