

# スタンドアロン8CHデジタルレコーダー(1TB)



## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクと高圧縮方式のH.264を採用。長時間の高画質記録を実現しました。また、最大240IPS 704X480 全チャンネル動画記録、POP再生、日本語表示やグラフィックユーザーインターフェイス、マウス・リモコンで操作が簡単です。


## 特長

- 1) 大容量ハードディスク(1TB)と高圧縮方式H.264により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒240コマのフレーム録画(704X480)、8台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) 設定画面が初めてでも分かりやすいグラフィック表示。メニュー操作が簡単です。
- 4) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 5) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作がコントローラが無くても、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 6) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 7) 日時検索、イベント検索、ブックマークと充実した検索モードを搭載。

## 定格

入力電圧	AC 100V~240V±10% 50/60Hz	記録媒体	主記録媒体:標準(1TBx1基)1TB ハードディスク 最大 4TBまで増設可能
表示	1、4、9、1+5、1+7	バックアップ/エクスポート	USB2.0X3、E-SATA、ネットワーク: DVD-WR、メモリースティック等
記録方式	H.264圧縮方式	アラーム	8入力 2出力、プリアラーム録画可
映像入力	8ch BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p)、75Ω	フレームレート/解像度	240フレーム/秒 (704X480) 120フレーム/秒 (704X480) 60フレーム/秒 (704X480)
映像出力	メインモニター BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω スポットモニター BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω VGA	検索再生	日時検索カレンダー・イベント・ブックマーク
スルー出力	8ch BNC端子:コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω	PTZコントロール	RS485/RS232C X2
画質	ファイン、ハイ、ノーマル、ロー、ロング の5種類	ネットワーク	Ethernet(10/100/1000Base-T) RJ-45端子 最大240IPS
音声入力	2ライン	外形寸法	430.4(幅)X95.8(高さ)X430.33(奥行き)mm 突起部除く
音声出力	2ライン	質量	約 6kg (HDD無)
		使用条件	温度範囲 0~40℃、湿度範囲 最大80%(結露無き事)

## 外観寸法図



型番  
**LE5008D**

**株式会社ジーネット**

分類  
CCTV

発行  
2010年6月

頁  
1/1